



IKER NYOMÓGOMB, SÜLLYESZTETT

Megvilágított

L61QH22A

Világító dupla érintógomb, zöld, nyilak: fel, le

- IP66
- Süllyesztett nyomógomb
- Rugó visszatérítéses
- LED blokkal megvilágított



TERMÉKLEÍRÁS

A többfunkciós gombok több funkciót egyesítenek kis felületen (egy 22,5 mm méretű furatban). Akár három gomb is lehet ugyanabban az egységben. Egyes változatokban megvilágított lencse is található középen.

Több különböző modell is rendelhető. Egyik specialitásunk, hogy az ügyfelek sajátos igényei szerint tudjuk alakítani a gombokra nyomtatott jeleket. Ezek szimbólumok és szövegek egyaránt lehetnek. Ez azt szolgálja, hogy a gombok optimális módon működjenek az alkalmazásokban.

Ha elől nem ezüstsínű, hanem fekete gyűrűt szeretne, a cikkszámban L61 helyett L62-t adjon meg.
Az L61QA21 pl. az ezüstsínű gyűrűvel ellátott, az L62QA21 pedig a fekete gyűrűs változat cikkszámja.

Mindegyik gomb rugószerűen visszaugrik, így ha a gomb megnyomása után az adott funkciónak tovább kell működnie, reteszelő áramkört kell alkalmazni.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Rugós visszaállás
IP-osztály	IP66
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Lencse színe	Áttetsző
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C

Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Zöld/zöld
Típus	Süllyesztett dupla érintógomb
Várható mechanikai élettartam	5 000 000 ciklus
Világító	Igen
Ütésállóság	IK05