



VÉSZHELYZETI STOP ÁLLOMÁS

Alaphelyzet kulccsal

LBX11202

VÉSZLEÁLL. TOK., NÉMET FELIRAT (KULCS-
ELFORDÍTANI)

- ISO13850 megfelelés
- Érintkező blok a fedőhöz rögzítve
- 1 vagy 2 N/C érintkező
- IP66



TERMÉKLEÍRÁS

Ez a Baco vészleállító-tokozat kielégíti az ISO 13850 szabvány követelményeit. A vészleállító kulccsal oldható ki. Ez azért előnyös, mert így jobban lehet kezelni a kioldást.

A vészleállítón található sárga gyűrű jelzi, hogy a vészleállítót aktiválták-e.

A fenti tokozatok más szöveggel/nyelven is kaphatók. További információkért keressen meg bennünket.

A külön rendelhető kulcsok kulcskódja „455”.

A fenti tokozatok alsó rögzítésű érintkezőblokkal vannak szerelve.

A fentiektől eltérő, egyedileg szerelt nyomógombszekrények vagy tokozatok más felirattal vagy szöveggel is rendelhetőek.

A vészleállító új jelölése az ISO 13850 szabvány szerint



Az ISO 13850 szabvány előírásainak megfelelő vészleállító termékeink új jelölést kaptak, hogy megfeleljenek a vészleállítókról szóló módosított szabványoknak: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek (ISO 13850:12/2015).

A változások által érintett termékek az alábbiak:

Vészleállítók „aktiváló funkcióval”

Tokozatok vészleállítókhoz

Vészleállítókon lévő feliratok

A változás nem érinti a termékek alkalmasságát, működését és megbízhatóságát.

Az új jelölések 2017. április 1-je után érvényesek.

A módosítások fő pontjai: szöveg és szimbólum az IEC 60417-5638 szabványból az ISO 13850 szerint: 2015-ös alapkövetelmény.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes)
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párák meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Érintkezés típusa	2 NC
Flag indicator	Nem
Funkció	Visszaállítás kulcs elfordításával
IP-osztály	IP66
Jóváhagyások	BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508
Kábelbemenet	2xM16/M20
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Vörös
Text language	German
Tokozat színe	Sárga, Fekete
Várható mechanikai élettartam	100 000 ciklus
Védelmi osztály	II (kettős szigetelésű)
Ütésállóság	IK05, IK07



