

**BACO®**

VÉSZ STOP ÁLLOMÁS

Alaphelyzet húzással

LBX15301

Kapcsolódoboz, gombafejű, átm.: 40 mm, visszaállítás
meghúzással, EN 418, vörös, 1 x NC

- Conforms to ISO13850
- Érintkező blok a fedőhöz rögzítve
- 1 vagy 2 N/C érintkező
- IP66



TERMÉKLEÍRÁS


Ez a Baco vészleállító-tokozat kielégíti az ISO 13850 szabvány követelményeit. A vészleállítót kifelé húzással lehet kioldani (oldás húzással).

A vészleállítón található sárga gyűrű jelzi, hogy a vészleállítót aktiválták-e.

A tokozatok alsószerelésű érintkezőblokkal vannak felszerelve.

A fentiekől eltérő, egyedileg szerelt nyomógombszekrények vagy tokozatok más felirattal vagy szöveggel is rendelhetők.

A vészleállító új jelölése az ISO 13850 szabvány szerint



Az ISO 13850 szabvány előírásainak megfelelő vészleállító termékeink új jelölést kaptak, hogy megfeleljenek a vészleállítókról szóló módosított szabványoknak: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek (ISO 13850:12/2015).

A változások által érintett termékek az alábbiak:

Vészleállítók „aktiváló funkcióval”

Tokozatok vészleállítókhoz

Vészleállítókon lévő feliratok

A változás nem érinti a termékek alkalmasságát, működését és megbízhatóságát.

Az új jelölések 2017. április 1-je után érvényesek.

A módosítások fő pontjai: szöveg és szimbólum az IEC 60417-5638 szabványból az ISO 13850 szerint: 2015-ös alapkövetelmény.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes)
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Érintkezés típusa	1 NC
Flag indicator	Nem
Funkció	Visszaállítás meghúzással
IP-osztály	IP66
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Kábelbemenet	2xM16/M20
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Vörös
Text language	English
Tokozat színe	Sárga, Fekete
Várható mechanikai élettartam	100 000 ciklus
Ütésállóság	IK05, IK07

