



## VÉSZHELYZETI STOP ÁLLOMÁS

Alaphelyzet kulccsal

LBX11802

VÉSZLEÁLL. TOK., SVÉD FELIRAT (KULCS–  
ELFORDÍTANI)

- ISO13850 megfelelés
- Érintkező blok a fedőhöz rögzítve
- 1 vagy 2 N/C érintkező
- IP66



### TERMÉKLEÍRÁS

Ez a Baco vészleállító-tokozat kielégíti az ISO 13850 szabvány követelményeit. A vészleállító kulccsal oldható ki. Ez azért előnyös, mert így jobban lehet kezelni a kioldást.

A vészleállítón található sárga gyűrű jelzi, hogy a vészleállítót aktiválták-e.

A fenti tokozatok más szöveggel/nyelven is kaphatók. További információkért keressen meg bennünket.

A külön rendelhető kulcsok kulcskódja „455”.

A fenti tokozatok alsó rögzítésű érintkezőblokkal vannak szerelve.

A fentiektől eltérő, egyedileg szerelt nyomógombszekrények vagy tokozatok más felirattal vagy szöveggel is rendelhetőek.

### A vészleállító új jelölése az ISO 13850 szabvány szerint



Az ISO 13850 szabvány előírásainak megfelelő vészleállító termékeink új jelölést kaptak, hogy megfeleljenek a vészleállítókról szóló módosított szabványoknak: DIN EN ISO 13850:2016-05 (E) Gépek biztonsága. Vészleállítás. Tervezési alapelvek (ISO 13850:12/2015).

A változások által érintett termékek az alábbiak:

# Vészleállítók „aktiváló funkcióval”

# Tokozatok vészleállítókhoz

# Vészleállítókon lévő feliratok

A változás nem érinti a termékek alkalmasságát, működését és megbízhatóságát.

Az új jelölések 2017. április 1-je után érvényesek.

A módosítások fő pontjai: szöveg és szimbólum az IEC 60417-5638 szabványból az ISO 13850 szerint: 2015-ös alapkövetelmény.

MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajánlott meghúzási nyomaték                              | 3                                                                                                                                                                                               |
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm² egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                   |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                  |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                  |
| Érintkezés típusa                                        | 2 NC                                                                                                                                                                                            |
| Flag indicator                                           | Nem                                                                                                                                                                                             |
| Funkció                                                  | Visszaállítás kulcs elfordításával                                                                                                                                                              |
| IP-osztály                                               | IP66                                                                                                                                                                                            |
| Jóváhagyások                                             | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE                                                                                                                                                                    |
| Kábelbemenet                                             | 2xM16/M20                                                                                                                                                                                       |
| Max. tárolási hőmérséklet                                | 70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Max. üzemi hőmérséklet                                   | 70 °C                                                                                                                                                                                           |
| Min. tárolási hőmérséklet                                | -40 °C                                                                                                                                                                                          |
| Min. üzemi hőmérséklet                                   | -25 °C                                                                                                                                                                                          |
| Szín                                                     | Vörös                                                                                                                                                                                           |
| Text language                                            | Swedish                                                                                                                                                                                         |
| Tokozat színe                                            | Sárga, Fekete                                                                                                                                                                                   |
| Várható mechanikai élettartam                            | 100 000 ciklus                                                                                                                                                                                  |
| Ütésállóság                                              | IK05, IK07                                                                                                                                                                                      |

