



## SZERELT ÉRINTKEZŐ

Rögzítő gyűrű, érintkező & LED kombinációk

333EABL10

LED, csavaros, 24 V, kék, vezetékszorító, 1 x NO

- Előre összeszerelt rögzítő gyűrű, csatlakozó & LED blokk
- Többfajta kombináció
- Egyszerűsített rendelés



### TERMÉKLEÍRÁS

Ennél még kényelmesebb és hatékonyabb megoldás az egységet kiegészítő érintkező- és LED-blokkjaink megvásárlása.

Ily módon idő és hely takarítható meg. Nincs tehát szükség több különböző cikkszámú termék megvételére és összeszerelésére; elegendő az egyetlen tételszám alatti terméket megvenni, amely összeszerelve tartalmazza a szükséges blokkokat.

Ezen az oldalon összegyűjtöttünk a leggyakoribb kombinációk közül néhányat.

Ha más kombinációra lenne szüksége, keressen meg bennünket, és segítünk a beszerzésben.

Ha különálló egységekre van szüksége, a [jelzőlámpákhoz kattintson ide](#), az [érintkezőblokkokhoz és kapocshoz pedig ide](#).

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ajánlott meghúzási nyomaték                              | 1,2                                                                                                                                                                                                                     |
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                           |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                                          |
| Érintkezés típusa                                        | 1 NO                                                                                                                                                                                                                    |
| Frekvencia                                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Jóváhagyások                                             | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE                                                                                                                                                                                            |
| LED tápfeszültsége                                       | 12-24V ac/dc                                                                                                                                                                                                            |

|                                                            |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval             | 1.5mm <sup>2</sup>  |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték                            | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. meghúzási nyomaték                                    | 1,2                 |
| Max. tárolási hőmérséklet                                  | 70 °C               |
| Max. üzemi hőmérséklet                                     | 70 °C               |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval             | 0.5mm <sup>2</sup>  |
| Min. tárolási hőmérséklet                                  | -40 °C              |
| Min. üzemi hőmérséklet                                     | -25 °C              |
| Szín                                                       | Kék                 |
| Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith (AC15) | 10 A                |
| Védettségi osztály, panel hátulja                          | IP20                |

