



MEG NEM VILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB

Süllyesztett fej

L21AA01

Süllyesztett nyomógomb, visszaálló, vörös

- IP66 / IP69K
- Rugó visszatértett vagy reteszelt
- Opcionális szöveg vagy szimbólum



BACO[®]

TERMÉKLEÍRÁS

A síkba illesztett Baco nyomógombok előnyösen használhatók olyan helyeken, ahol feltétlenül el kell kerülni a véletlenszerű megnyomást. A gombok kialakítása olyan, hogy megnyomásukhoz egy ujjal jól irányzott nyomást kell gyakorolni a gomb felületére.

Az alapkivitelben ezüstszerű gyűrű látható a gomb elején. Fekete színű gyűrű rendelésekor a rendelési szám L21xxxx helyett L22xxxx.

Ha szimbólumot vagy szöveget szeretne elhelyezni a gombokon, a fentieknek megfelelően a *** helyett használja a tábla oldalán vagy a táblatartón található kódokat.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|------------------------------|
| Ajánlott meghúzási nyomaték | 3 |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg | IEC 60068-2-3 |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30 |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő | IEC 60068-2-52 |
| Funkció | Rugós visszaállítás |
| IP-osztály | IP66, IP69, IP69K |
| Jóváhagyások | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C |
| Szín | Vörös |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Típus | Süllyesztett nyomógomb |
| Tömeg | 15,8 g |
| Várható mechanikai élettartam | 5 000 000 ciklus |
| Védelmi osztály | II (kettős szigetelésű) |
| Világító | Nem |
| Ütésállóság | IK05 |

