



## MEG NEM VILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB

Süllyesztett fej

L21CA01

Süllyesztett nyomógomb, bennmaradó, vörös

- IP66 / IP69K
- Rugó visszatérített vagy reteszelt
- Opcionális szöveg vagy szimbólum



### TERMÉKLEÍRÁS

A síkba illesztett Baco nyomógombok előnyösen használhatók olyan helyeken, ahol feltétlenül el kell kerülni a véletlenszerű megnyomást. A gombok kialakítása olyan, hogy megnyomásukhoz egy ujjal jól irányzott nyomást kell gyakorolni a gomb felületére.

Az alapkivitelben ezüstszerű gyűrű látható a gomb elején. Fekete színű gyűrű rendelésekor a rendelési szám L21xxxx helyett L22xxxx.

Ha szimbólumot vagy szöveget szeretne elhelyezni a gombokon, a fentieknek megfelelően a \*\*\* helyett használja a tábla oldalán vagy a táblatartón található kódokat.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ajánlott meghúzási nyomaték                              | 3                            |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30               |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52               |
| Funkció                                                  | Nyom-nyom                    |
| IP-osztály                                               | IP66, IP69, IP69K            |
| Jóváhagyások                                             | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Lencse színe                                             | Vörös                        |
| Max. tárolási hőmérséklet                                | 70 °C                        |
| Max. üzemi hőmérséklet                                   | 70 °C                        |
| Min. tárolási hőmérséklet                                | -40 °C                       |
| Min. üzemi hőmérséklet                                   | -25 °C                       |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Szín</b>                          | Vörös                   |
| <b>Típus</b>                         | Süllyesztett nyomógomb  |
| <b>Tömeg</b>                         | 15,8 g                  |
| <b>Várható mechanikai élettartam</b> | 500 000 ciklus          |
| <b>Védelmi osztály</b>               | II (kettős szigetelésű) |
| <b>Világító</b>                      | Nem                     |
| <b>Ütésállóság</b>                   | IK05                    |

