



MEG NEM VILÁGÍTOTT NYOMÓGOMB

Süllyesztett fej

L21CA04

Süllyesztett nyomógomb, bennmaradó, sárga

- IP66 / IP69K
- Rugó visszatérített vagy reteszelt
- Opcionális szöveg vagy szimbólum



TERMÉKLEÍRÁS

A síkba illesztett Baco nyomógombok előnyösen használhatók olyan helyeken, ahol feltétlenül el kell kerülni a véletlenszerű megnyomást. A gombok kialakítása olyan, hogy megnyomásukhoz egy ujjal jól irányzott nyomást kell gyakorolni a gomb felületére.

Az alapkivitelben ezüstszerű gyűrű látható a gomb elején. Fekete színű gyűrű rendelésekor a rendelési szám L21xxxx helyett L22xxxx.

Ha szimbólumot vagy szöveget szeretne elhelyezni a gombokon, a fentieknek megfelelően a *** helyett használja a tábla oldalán vagy a táblatartón található kódokat.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Nyom-nyom
IP-osztály	IP66, IP69, IP69K
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Sárga

Típus	Süllyesztett nyomógomb
Tömeg	15,8 g
Várható mechanikai élettartam	500 000 ciklus
Védelmi osztály	II (kettős szigetelésű)
Világító	Nem
Ütésállóság	IK05

