



GOMBAFEJEK

Meg nem világított

L22ED02

Gombafej, átm.: 40 mm, visszaállítás elfordítással, zöld



- IP66 / IP69K
- Fej méret Ø32mm vagy Ø40mm
- Húzással, fordítással vagy kulccsal resetelhető
- Több szín & felirat opció

TERMÉKLEÍRÁS

Gomba nyomógombok, kioldó funkcióval.

Olyan alkalmazásokban használhatók, ahol egy funkció leállítása (pl. motor) stb. után egyértelmű kioldásra van szükség. A gomba nyomógombok különböző színekben kaphatók, mivel számos különböző funkcióra használhatók.

Feltétlenül tudni kell, hogy az ezen a lapon található gomba nyomógombok nem elégítik ki az ISO 13850 szabvány vészleállító nyomógombokra vonatkozó követelményeit.

Ha az ISO 13850 szerinti vészleállító nyomógombra van szüksége, kattintson [IDE](#)..

A gépi berendezésekre vonatkozó irányelv megkülönbözteti a leállító gombokat a vészleállító gomboktól. A leállító gombok előírt színe a fekete, de lehetnek pirosak is.

Egy másik követelmény, hogy a vészleállító nyomógomboknak benyomott helyzetben kell maradniuk az érintkezés megszűnése előtt (vagyis „megkerülésbiztosnak” kell lenniük), és kézzel kell kioldani őket. Sárga háttérként lásd vészleállító gombjaink feliratait.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párák meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Visszaállítás elfordítással
IP-osztály	IP66, IP69, IP69K
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C

Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Zöld
Típus	Gomba, ø40 mm
Várható mechanikai élettartam	150 000 ciklus
Világító	Nem
Ütésállóság	IK05

