TRIPLA NYOMÓGOMB

Nem megvilágított

L61BA22
Három érintőgomb; süllyesztett, zöld, nyilak: fel, le; nem süllyesztett, vörös STOP gomb



- IP66
- Süllyesztett nyomógomb
- Rugó visszatérítéses
- Kiálló középső gomb

TERMÉKLEÍRÁS

A többfunkciós gombok több funkciót egyesítenek kis felületen (egy 22,5 mm méretű furatban). Akár három gomb is lehet ugyanabban az egységben. Egyes változatokban megvilágított lencse is található középen.

Több különböző modell is rendelhető. Egyik specialitásunk, hogy az ügyfelek sajátos igényei szerint tudjuk alakítani a gombokra nyomtatott jeleket. Ezek szimbólumok és szövegek egyaránt lehetnek. Ez azt szolgálja, hogy a gombok optimális módon működjenek az alkalmazásokban.

Ha elöl nem ezüstszínű, hanem fekete gyűrűt szeretne, a cikkszámban L61 helyett L62-t adjon meg.
Az L61QA21 pl. az ezüstszínű gyűrűvel ellátott, az L62QA21 pedig a fekete gyűrűs változat cikkszáma.

Mindegyik gomb rugószerűen visszaugrik, így ha a gomb megnyomása után az adott funkciónak tovább kell működnie, reteszelő áramkört kell alkalmazni.

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Rugós visszaállás
IP-osztály	IP66
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Szín	Zöld/vörös/zöld
Típus	Hármas érintőgomb
Várható mechanikai élettartam	5 000 000 ciklus
Világító	Nem
Ütésállóság	IK05

