



NEM MEGVILÁGÍTOTT VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

Rövid karos fogantyú

L21KA03

Választókapcsoló, 2 állású, helyben maradó, 45°, fekete

BACO®



- IP66 / IP69K
- 2 vagy 3 pozíció
- Reteszelt vagy rugó visszatérítéses
- Opcionális fogantyú színek

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Ajánlott meghúzási nyomaték	3
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Funkció	Stabil
IP-osztály	IP66, IP69, IP69K
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Pozíciók	2
Szín	Fekete
Szög	45°
Típus	Rövid kar
Tömeg	17,8 g
Várható mechanikai élettartam	300 000 ciklus
Védelmi osztály	II (kettős szigetelésű)

Világító	Nem
Ütésállóság	IK05

