



## MEGVILÁGÍTOTT VÁLASZTÓ KAPCSOLÓ

Hosszúkarú fogantyú

L21KY30

Nagy kapcsolókarú, világító választókapcsoló, 2 áll., visszaáll., 45°, fekete

- IP66 / IP69K
- 2 vagy 3 pozíció
- Megvilágított LED blokkal
- Fekete fogantyú áttetsző foglalattal



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                              |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|
| Ajánlott meghúzási nyomaték                              | 3                            |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30               |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52               |
| Funkció                                                  | Rugós visszaállítás          |
| IP-osztály                                               | IP66, IP69, IP69K            |
| Jóváhagyások                                             | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| Max. tárolási hőmérséklet                                | 70 °C                        |
| Max. üzemi hőmérséklet                                   | 70 °C                        |
| Min. tárolási hőmérséklet                                | -40 °C                       |
| Min. üzemi hőmérséklet                                   | -25 °C                       |
| Pozíciók                                                 | 2                            |
| Szín                                                     | Fekete                       |
| Szög                                                     | 45°                          |
| Típus                                                    | Hosszú kar                   |
| Tömeg                                                    | 17,8 g                       |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Várható mechanikai élettartam | 300 000 ciklus          |
| Védelmi osztály               | II (kettős szigetelésű) |
| Világító                      | Igen                    |
| Ütésállóság                   | IK05                    |

