



RÖGZÍTŐ GYŰRŰK

Rögzítő gyűrű a csatlakozóhoz & LED blokkhoz

BACO®

331E

1 modulós rögzítőelem

- 1, 3 & 5 modul tokozat
- Robosztus fémmzár kallantyú
- Akár 6 egységgel szerelhető



TERMÉKLEÍRÁS

A BACO tartó (befogó) három különböző modellben kapható, ami megkönnyíti és egyszerűbbé teszi az érintkezőblokkok és LED-blokkok szerelését. A tartót aszerint kell kiválasztani, hogy hány funkcióra van szükség.

		<p>A 331E egység 1 db érintkező- vagy 1 db LED-blokkhoz használható tartó. A tartó felszerelése egyszerű: csak rá kell nyomni a nyomógombra vagy a jelzőlámpára.</p>
		<p>A 333E jelű tartó 6 db érintkezőblokkhoz vagy 1 db LED-blokkhoz és 4 db érintkezőblokkhoz használható. Az érintkezőblokkok egymásra szerelésével akár 6 funkció is megvalósítható.</p> <p>A 333E tartalmaz egy fém rögzítőlapot, amelynek köszönhetően a tartó a blokkal együtt szilárdan ül a helyén. A biztonságos zárást határozott „klikkelő” hang jelzi.</p> <p>A 333E tartó egy ujjal vagy egy csavarhúzóval egyszerűen szerelhető fel és le.</p>
		<p>A 335E jelű tartó 5 db érintkezőblokkhoz vagy 1 db LED-blokkhoz és 4 db érintkezőblokkhoz használható. Elsősorban a blokkok mélységi és nem szélességben való szerelésére szolgál.</p> <p>A 335E a 333E tartóhoz hasonlóan tartalmaz egy fém rögzítőlapot, amelynek köszönhetően a tartó a blokkal együtt szilárdan ül a helyén. A biztonságos zárást határozott „klikkelő” hang jelzi.</p> <p>A 335E tartó egy ujjal vagy egy csavarhúzóval egyszerűen szerelhető fel és le.</p>

MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg	IEC 60068-2-30
Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő	IEC 60068-2-52
Jóváhagyások	UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Tömeg	11 g

