



## LED BLOKK

Csavaros rögzítés

33EAGH

LED-egység, csavaros, 230 V AC, zöld

- Hosszú élettartam 100.000 óráig
- 5 szín & feszültség opció
- IP20 "ujjbiztos" foglalat



### TERMÉKLEÍRÁS

A 33EAgx jelű Baco LED-blokk tápkábele csavarral csatlakoztatható. A LED-blokk a Baco 22,5 mm és 30 mm átmérőjű kapcsolóihoz illeszthető. A LED-blokk egyszerűen szerelhető fel az erre szolgáló befogóra (331E, 333E vagy 335E). LED-blokkot érintkezőblokkal együtt alkalmazva a 333E vagy 335E befogót kell használni; az érintkezőblokkok számától és elhelyezésétől függ, hogy melyiket.

A LED-blokkot mindig a befogó közepére kell szerelni.

A Baco LED-blokk élettartama igen hosszú, következésképpen karbantartási költségei nagyon alacsonyak. A gyors szereléssel munkaerőköltségek takaríthatók meg.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                           |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                                          |
| Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)            | 50000 h                                                                                                                                                                                                                 |
| Felvett teljesítmény                                     | 16 mA ±30%                                                                                                                                                                                                              |
| Frekvencia                                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |
| Jóváhagyások                                             | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE                                                                                                                                                                                            |
| LED feszültségtűrése                                     | ± 30%                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| LED tápfeszültsége                                                                                   | 230V AC             |
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelcsatlakozással                                                | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték                                                                      | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Max. meghúzási nyomaték                                                                              | 1,2                 |
| Max. tárolási hőmérséklet                                                                            | 70 °C               |
| Max. üzemi hőmérséklet                                                                               | 70 °C               |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelcsatlakozással                                                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Min. tárolási hőmérséklet                                                                            | -40 °C              |
| Min. üzemi hőmérséklet                                                                               | -25 °C              |
| Névleges lökfeszültség-állóság, U <sub>imp</sub><br>(Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 4 kV                |
| Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>                                                      | 300 V               |
| Szín                                                                                                 | Zöld                |
| Tömeg                                                                                                | 17 g                |
| Védettségi osztály, panel hátulja                                                                    | IP20                |

