



## LED BLOKK

Csavar nélküli Push-in foglalat

33RARH

LED-egység, "push" gyorscsatlakozós, 230 V AC, vörös

- Gyors, szerszám nélküli csatlakozás
- Akár 100,000 hour élettartam
- 5 szín & 3 feszültség opció
- IP20 "ujjbiztos" foglalat



### TERMÉKLEÍRÁS

A 33RAxx Baco LED-blokk a tápkábelhez rugós kapoccsal csatlakozik. A kábelt közvetlenül a csatlakozóba nyomva a tápkábel nagyon gyorsan csatlakoztatható. Ennél az érintkezőbloknál egyeres vezeték vagy szigetelt véghüvelyű, többeres vezeték biztosítja a könnyű szerelést.

A LED-blokk a Baco 22,5 mm és 30 mm átmérőjű kapcsolóhoz illeszthető. A LED-blokk egyszerűen szerelhető fel az erre szolgáló befogóra (331E, 333E vagy 335E). LED-blokkot érintkezőblokkal együtt alkalmazva a 333E vagy 335E befogót kell használni; az érintkezőblokkok számától és elhelyezésétől függ, hogy melyiket.

A LED-blokkot mindig a befogó közepére kell szerelni.

A Baco LED-blokk élettartama igen hosszú, következésképpen karbantartási költségei nagyon alacsonyak. A gyors szereléssel munkaerőköltségek takaríthatók meg.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                           |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                                          |
| Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)            | 100000 h                                                                                                                                                                                                                |
| Felvett teljesítmény                                     | 16 mA ±30%                                                                                                                                                                                                              |
| Frekvencia                                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jóváhagyások                                                                              | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| LED feszültségtűrése                                                                      | ± 30%                        |
| LED tápfeszültsége                                                                        | 230V AC                      |
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval                                            | 1.5 mm <sup>2</sup>          |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték                                                           | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Max. tárolási hőmérséklet                                                                 | 70 °C                        |
| Max. üzemi hőmérséklet                                                                    | 70 °C                        |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval                                            | 0.5 mm <sup>2</sup>          |
| Min. tárolási hőmérséklet                                                                 | -40 °C                       |
| Min. üzemi hőmérséklet                                                                    | -25 °C                       |
| Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp<br>(Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 4 kV                         |
| Névleges szigetelési feszültség, Ui                                                       | 300 V                        |
| Szín                                                                                      | Vörös                        |
| Tömeg                                                                                     | 19 g                         |
| Védettségi osztály, panel hátulja                                                         | IP20                         |

