



LED BLOKK

Faston lapos csatlakozó foglalat

33DARL

LED-egység, Faston csúszósarus, 24 V AC/DC, vörös

- Íves bilinccsel csatlakoztatható
- Faston 6.35mm vagy 2 x 2.8mm
- Akár 100,000 hr élettartam
- 5 szín & 3 feszültség opció



TERMÉKLEÍRÁS

A 33DAxx Baco LED-blokk kábelsaruvál csatlakozik a tápkábelhez. A kábelt közvetlenül a kábelsarúhoz nyomva a tápkábel nagyon gyorsan felszerelhető. A kábelsarú szélessége 6,35 mm vagy 2 x 2,85 mm.

A LED-blokk a Baco 22,5 mm és 30 mm átmérőjű kapcsolóhoz illeszthető. A LED-blokk egyszerűen szerelhető fel az erre szolgáló befogóra (331E, 333E vagy 335E). LED-blokkot érintkezőblokkal együtt alkalmazva a 333E vagy 335E befogót kell használni; az érintkezőblokkok számától és elhelyezésétől függ, hogy melyiket.

A LED-blokkot mindig a befogó közepére kell szerelni.

A Baco LED-blokk élettartama igen hosszú, következőképpen karbantartási költségei nagyon alacsonyak. A gyors szereléssel munkaerőköltségek takaríthatók meg.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|---|
| Csatlakozás típusa | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm ² egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg | IEC 60068-2-3 |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30 |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő | IEC 60068-2-52 |
| Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C) | 100000 h |
| Faston csúszósarú mérete | 6.35mm / 2 x 2.8mm |
| Felvett teljesítmény | 25 mA ±20% |

| | |
|---|------------------------------|
| Frekvencia | 50/60 Hz |
| Jóváhagyások | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| LED feszültségtűrése | ± 20% |
| LED tápfeszültsége | 12-24V AC/DC |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C |
| Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 4 kV |
| Névleges szigetelési feszültség, Ui | 300 V |
| Szín | Vörös |
| Tömeg | 17 g |
| Védettségi osztály, panel hátulja | IP20 |

