



## LED BLOKK

Faston lapos csatlakozó foglalat

33DAWH

LED-egység, Faston csúszósarus, 230 V AC, fehér

- Íves bilinccsel csatlakoztatható
- Faston 6.35mm vagy 2 x 2.8mm
- Akár 100,000 hr élettartam
- 5 szín & 3 feszültség opció



### TERMÉKLEÍRÁS

A 33DAxx Baco LED-blokk kábelsaruval csatlakozik a tápkábelhez. A kábelt közvetlenül a kábelsaruhoz nyomva a tápkábel nagyon gyorsan felszerelhető. A kábelsaru szélessége 6,35 mm vagy 2 x 2,85 mm.

A LED-blokk a Baco 22,5 mm és 30 mm átmérőjű kapcsolóihoz illeszthető. A LED-blokk egyszerűen szerelhető fel az erre szolgáló befogóra (331E, 333E vagy 335E). LED-blokkot érintkezőblokkal együtt alkalmazva a 333E vagy 335E befogót kell használni; az érintkezőblokkok számától és elhelyezésétől függ, hogy melyiket.

A LED-blokkot mindig a befogó közepére kell szerelni.

A Baco LED-blokk élettartama igen hosszú, következésképpen karbantartási költségei nagyon alacsonyak. A gyors szereléssel munkaerőköltségek takaríthatók meg.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                           |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                                          |
| Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)            | 50000 h                                                                                                                                                                                                                 |
| Faston csúszósaru mérete                                 | 6.35mm / 2 x 2.8mm                                                                                                                                                                                                      |
| Felvett teljesítmény                                     | 16 mA ±30%                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                       |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Frekvencia                                                                                            | 50/60 Hz                     |
| Jóváhagyások                                                                                          | UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE |
| LED feszültségtűrése                                                                                  | ± 30%                        |
| LED tápfeszültsége                                                                                    | 230V AC                      |
| Max. tárolási hőmérséklet                                                                             | 70 °C                        |
| Max. üzemi hőmérséklet                                                                                | 70 °C                        |
| Min. tárolási hőmérséklet                                                                             | -40 °C                       |
| Min. üzemi hőmérséklet                                                                                | -25 °C                       |
| Névleges lökőfeszültség-állóság, U <sub>imp</sub><br>(Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 4 kV                         |
| Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>                                                       | 300 V                        |
| Szín                                                                                                  | Fehér                        |
| Tömeg                                                                                                 | 17 g                         |
| Védettségi osztály, panel hátulja                                                                     | IP20                         |

