

**TOKOZOTT KAPCSOLÓ PR12, 20 A**

PR127207A8

FORGÓKAPCSOLÓ, PR12, "0-1-2-1+2"

- Termination screw, backwards
- Védőkerettel
- Egyszerű kapcsoló választás funkció
- Standard acéltengely

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| IP-osztály                    | IP20, IP40                           |
| Max. tárolási hőmérséklet     | 70 °C                                |
| Max. üzemi hőmérséklet        | 70 °C                                |
| Min. tárolási hőmérséklet     | -20 °C                               |
| Min. üzemi hőmérséklet        | -20 °C                               |
| Névleges áramerősség          | 20 A                                 |
| Névleges feszültség           | 690 V                                |
| Névleges feszültség, CSA      | 600 V                                |
| Oszlopok száma                | 2                                    |
| Pozíciók                      | 4                                    |
| Várható mechanikai élettartam | 1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h) |

1polig  
2polig

|     | 0 | 1 | 2 | 3 |
|-----|---|---|---|---|
| 1-2 |   | X |   | X |
| 3-4 |   |   | X | X |
| 5-6 |   | X |   | X |
| 7-8 |   |   | X | X |

