



FŐKAPCSOLÓ 20-80 A

NS3EB

FŐKAPCSOLÓ, 20 A, 3 PÓLUS

BACO®

- Érintésvédett csatlakozók
- Lift szerelvények
- Bal menetes Csatlakozócsavarok
- 400 V-ig terjedő elválasztók



TERMÉKLEÍRÁS

A BACO főkapcsolója 690 V mellett a névleges megszakítási áramig terjedő terhelések megszakítására képes. Ezenkívül 400 V-ig kielégíti az EN 60947-3 és IEC 947-3 szabvány szakaszolókra vonatkozó követelményeit is. Az alul látható kapcsolók tehát alkalmazhatók főkapcsolóként és nagyfeszültségű kapcsolóként, de szakaszolóként és leválasztó kapcsolóként is, ha a feszültség nem haladja meg a 400 V-ot.

E kapcsolóházak rendelésekor meg kell rendelni a kapcsolókart és a felirattáblát is.

Ezen az oldalon csak néhány olyan főkapcsolót/leválasztó kapcsolót ismertetünk, amelyek PR12 házba vannak beépítve. Ha a PR12 és más bütykös kapcsolóink széles választékára kíváncsi, nézze meg a „Bütykös kapcsolók” című lapot. Itt a Baco 10–250 A-es bütykös kapcsolóinak ismertetése olvasható.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Csatlakozás típusa | Kábelterület 4 mm ² |
| IP-osztály | IP20, IP40 |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Megszakítási kapacitás áramerőssége | 20 A |
| Min. tárolási hőmérséklet | -20 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Motor besorolása, AC23 | 7,5 kW |
| Motor besorolása, AC3 | 4 kW |
| Szigetelési feszültség | 690 V (Ui) |
| Termikus áramerősség AC | 20 A |

Várható mechanikai élettartam

1 250 000 ciklus (max. 150 ciklus/h teljes terhelés mellett)