



## KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 63A

Névleges Hőáram I<sub>th</sub> 63A

0172301

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 63 A + fogantyú

# BACO®




- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók

### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK


Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval	16 mm <sup>2</sup>
Max. csatlakozás, tömör vezeték	25 mm <sup>2</sup>
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.04
Megszakítási kapacitás áramerőssége	63 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval	1.5 mm <sup>2</sup>
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (A <sub>eff</sub> /400 V)	1270 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, U <sub>imp</sub> (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítókapacitás (A <sub>eff</sub> /400 V)	800 A
Névleges rövid idejű határáram, I <sub>cw</sub> (A <sub>eff</sub> /400 V/1 s)	760 A
Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	690 V

Névleges tartós áram Iu	63 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	63 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	15 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	30 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	18,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	18,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponyi érték/400 V)	1,8 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)	63 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith	63 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe	50 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB



#### Dimensions

A: 53.6  
 B: 85  
 C: 17.9  
 D: □ 66  
 E: 50.3  
 F: 60



1:1

50/63A - 80/100A

