



KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 63A

Névleges Hőáram Ith 63A

0172375

Kiegészítő pólus, 63 A

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	16 mm ²
Max. csatlakozás, tömör vezeték	25 mm ²
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.04
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsaruval	1.5 mm ²
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (Aeff/400 V)	1270 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítóképesség (Aeff/400 V)	800 A
Névleges rövid idejű határáram, Icw (Aeff/400 V/1 s)	760 A
Névleges szigetelési feszültség, Ui	690 V
Névleges tartós áram Iu	63 A

Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, Ie (AC21A/22 A)	63 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	15 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	30 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	18,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	22 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	18,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, Icm (kA csúcsponti érték/400 V)	1,8 kA
Oszlopok száma	1
Rövidzárlati áramerősség (kAeff/400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gl/gG biztosítókkal (A)	63 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, Ith	63 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, Ithe	50 A
Típus	Semleges/kiegészítő pólus
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

