



## MEGSZAKÍTÓK P1MB

P1MB1PC40

MCB 1 Pólusú C görbe 40 A



- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés



### TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A B-jellemző alkalmas könnyű inaktív terheléseknél való használatra, ahol a csatlakozási csúcs alacsony, például hőterhelés, valamint olyan alkalmazásokban, ahol hosszabb kábelek vannak a trigger feltételének való megfelelés érdekében. Elsősorban kábel- és vezetékvédelemre használják a világító- és vezérlőáramkörökben. A pillanatnyi 3-5xIn.C karakterisztika alkalmas általánosabb terhelések, például világítás, fali aljzatok és kis motorok esetén történő használatra. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. Az azonnali váltó 5-10xIn.D jellemző alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskét biztosítanak, mint például transzformátor hegesztőberendezések, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14xIn. A Lovato megszakítók 1, 1 + N, 2, 3 és 4 pólusban kaphatók, cURus - E359585, IEC / EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235 fájll. A megszakítók is lezárhatóak, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként, alulfeszültség-kioldóként és söntkioldóként kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Characteristic (CVL)      | C                    |
| Cross section             | 1-16 mm <sup>2</sup> |
| IP-osztály                | IP20                 |
| Isolation Voltage Max     | 440                  |
| Jóváhagyások              | CE, IEC, RoHS, UL    |
| Kiszerelés                | 12 pc                |
| Max. meghúzási nyomaték   | 2                    |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C                |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 70 °C                |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C               |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -35 °C               |
| Momentary release         | 5-10 x In            |
| Névleges áramerősség      | 40 A                 |

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Number Of Cycles       | 20000                   |
| Oszlopok száma         | 1                       |
| Rated voltage 1, 1 + N | 230 V 50/60 Hz <60 V DC |
| Surge                  | 4000 V                  |
| Tömeg                  | 0,115 kg                |

