



MEGSZAKÍTÓK P1MB

P1MB3PB32

MCB 3 pólusú B görbe 32 A



- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés



TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A B-jellemző alkalmas könnyű induktív terheléseknél való használatra, ahol a csatlakozási csúcs alacsony, például hőterhelés, valamint olyan alkalmazásokban, ahol hosszabb kábelek vannak a trigger feltételének való megfelelés érdekében. Elsősorban kábel- és vezetékvédelemre használják a világító- és vezérlőáramkörökben. A pillanatnyi 3-5xIn.C karakterisztika alkalmas általánosabb terhelések, például világítás, fali aljzatok és kis motorok esetén történő használatra. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. Az azonnali váltó 5-10xIn.D jellemző alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskét biztosítanak, mint például transzformátor hegesztőberendezések, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14xIn. A Lovato megszakítók 1, 1 + N, 2, 3 és 4 pólusban kaphatók, cURus - E359585, IEC / EN 60947-2UL 1077, CSA C22.2 no 235 fájll. A megszakítók is lezárthatók, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként, alulfeszültség-kioldóként és söntkioldóként kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Characteristic (CVL)	B
Cross section	1-16 mm ²
IP-osztály	IP20
Isolation Voltage Max	440
Momentary release	3-5xIn.
Névleges áramerősség	32 A
Oszlopok száma	3
Rated voltage 1, 1 + N	230/400 V AC <80 V DC



