

**PR ONE CAM KAPCSOLÓ 25 A (AC21)**

25 A (AC21)

227624



PR One forgókapcsoló, 25 A – 2 állású, kikapcsolási pozícióval – 1 pólusú – 45 fokos

- Költséghatékony
- 25 A (AC21)
- csavaros rögzítés
- Csavar rögzítéses
- Standard

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Csatlakozás típusa	Csavarkötés
Érintkezők száma	2
Felszerelés	Felcsavarozható
Funkció	Stabil
Max. kábelméret, egyeres kábel	6 mm ²
Max. kábelméret, sodrott	4 mm ²
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Névleges szigetelési feszültség, U _i	690 V
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/230 V)	10 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	11 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	7,5 kW
Oszlopok száma	1

Plate	48x48
Pozíciók	3
Szabványok	CE, CSA, IEC 60947-3, IEC 60947-1, UL, UL 508
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I _{th}	32 A
Szög	45°
Típus	Selector switch
Várható mechanikai élettartam	800 000 művelet (max. 150/h)
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IP20



No. of contacts	0	1	2	
1-2 3-4		X	X	1P
5-6 7-8		X	X	2P
9-10 11-12		X	X	3P