



## MEGSZAKÍTÓK P1MBUH UL489

P1MBUH1PD01V6

MCB 1 Pólus D-görbe 1.6 A UL489



- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés
- UL489



### TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A C-jellemző általánosabb terhelésekhez, például világításhoz, fali aljzatokhoz és kis motorokhoz alkalmas. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. A pillanatnyi 5-10 x I<sub>n</sub>.D karakterisztika alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskéket biztosítanak, mint például transzformátorhegesztő készülék, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14 x I<sub>n</sub>. Az UL489 jóváhagyással rendelkező Lovato megszakítók 1, 2 vagy 3 pólusban kaphatók. CULus - IEC/ EN 60947-2, UL489- et tartanak. A megszakítók is lezárhatók, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Characteristic (CVL)      | D                  |
| Cross Section Max         | 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation Voltage         | 440 V              |
| Jóváhagyások              | cULus, EAC         |
| Max. meghúzási nyomaték   | 2                  |
| Max. tápfeszültség, AC    | 277 V AC           |
| Max. tápfeszültség, DC    | 60 V DC            |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C              |
| Megszakítókapacitás       | 10 kA              |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C             |
| Névleges áramerősség      | 1,6 A              |
| Névleges feszültség       | 277 V              |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Operating temperature from | -35 °C           |
| Operating temperature to   | 70 °C            |
| Oszlopok száma             | 1                |
| Rated voltage 2-4 poles    | 480Y/277 V UL489 |
| Surge                      | 4000 V           |

