



MEGSZAKÍTÓK P1MBUH UL489

P1MBUH2PC02

MCB 2 Pólus C görbe 2 A UL489



- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés
- UL489



TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A C-jellemző általánosabb terhelésekhez, például világításhoz, fali aljzatokhoz és kis motorokhoz alkalmas. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. A pillanatnyi 5-10 xIn.D karakterisztika alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskét biztosítanak, mint például transzformátorhegesztő készülék, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14 xIn. Az UL489 jóváhagyással rendelkező Lovato megszakítók 1, 2 vagy 3 pólusban kaphatók. CULus - IEC/ EN 60947-2, UL489- et tartanak. A megszakítók is lezárhatók, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként kaphatók.

MŰSZAKI ADATOK

Characteristic (CVL)	C
Cross Section Max	25 mm ²
Isolation Voltage	440 V
Jóváhagyások	cULus, EAC
Max. meghúzási nyomaték	2
Max. tápfeszültség, AC	277 V AC
Megszakítókapacitás	10 kA
Névleges áramerősség	2 A
Operating temperature from	-35 °C
Operating temperature to	70 °C
Oszlopok száma	2
Rated voltage 2-4 poles	480Y/277 V UL489

