



## MEGSZAKÍTÓK P1MBUH UL489

P1MBUL3PC35

MCB 3 Pólus C görbe 35 A UL489



- 1 A-tól 63 A-ig
- Max. rövidzárlati áram 10 kA
- Vizuális jelzés
- UL489



### TERMÉKLEÍRÁS

A megszakítót elsősorban a kábelek és vezetékek túlterhelésének és rövidzárlatának védelmére használják. A biztosíték két külön kioldólehetőséggel működik, a hőkioldóval a túlterhelés elleni védelem érdekében, a mágneses pedig rövidzárlat ellen. A C-jellemző általánosabb terhelésekhez, például világításhoz, fali aljzatokhoz és kis motorokhoz alkalmas. Kábel- és vezetékvédelemre használják, kevesebb kapcsolási árammal rendelkező készülékekkel. A pillanatnyi 5-10 xIn.D karakterisztika alkalmas olyan terheléseknél való használatra, amelyek nagy kapcsolási tüskéket biztosítanak, mint például transzformátorhegesztő készülék, kisülési lámpák és nagyobb motorok. Pillanatnyi magömlés 10-14 xIn. Az UL489 jóváhagyással rendelkező Lovato megszakítók 1, 2 vagy 3 pólusban kaphatók. CULus - IEC/ EN 60947-2, UL489- et tartanak. A megszakítók is lezárhatók, és jelzővel jelezhetik az állapotot. A tartozékok kiegészítő csatlakozóként kaphatók.

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Characteristic (CVL)       | C                  |
| Cross Section Max          | 25 mm <sup>2</sup> |
| Isolation Voltage          | 440 V              |
| Jóváhagyások               | cULus, EAC         |
| Max. meghúzási nyomaték    | 2                  |
| Max. tápfeszültség, AC     | 277 V AC           |
| Megszakítókapacitás        | 10 kA              |
| Névleges áramerősség       | 35 A               |
| Operating temperature from | -35 °C             |
| Operating temperature to   | 70 °C              |
| Oszlopok száma             | 3                  |
| Rated voltage 2-4 poles    | 240 V UL489        |

