



## MOTORVÉDELMI KAPCSOLÓ 0,1-40 A GOMB

SM1P0250

Motorvédelmi kapcsoló 1.6-2.5 A



- 0,1-40 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral
- 16 változat



### TERMÉKLEÍRÁS

A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Cross Section Max         | 10 mm <sup>2</sup>  |
| Isolation Voltage Max     | 690                 |
| Jóváhagyások              | CCC, EAC, UL        |
| Kiszerezés                | 1 pc                |
| Magnetic tripping         | 13 x I <sub>n</sub> |
| Max. meghúzási nyomaték   | 3                   |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C               |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 60 °C               |
| Megszakítókapacitás       | 100 kA              |
| Min. meghúzás             | 2,5                 |
| Min. tárolási hőmérséklet | -50 °C              |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -20 °C              |
| Power loss max            | 14 W                |
| Power loss min            | 6 W                 |
| Tömeg                     | 0,3 kg              |



