



## MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ 34-100 A

SM2R5000

Motorvédelmi kapcsoló 34-50A



- 34-100 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral



### TERMÉKLEÍRÁS

A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban. Az SM2R és SM3R sorozat állítható tartományokkal rendelkezik 34-100 A-tól 2 különböző méretben, egészen 45 kW-ig 400-nál, V.De kioldásjelzővel és gombbal rendelkezik, amely lakattal zárható OFF állásban, mint alapfelszereltség szerint ezeken a típusokon. Kettős terhelésű csatlakozások, és olyan tartozékok, mint a kiegészítő csatlakozók, az alulfeszültség-ravaszok és a sóntők ravaszai. Ezen kívül vannak zárható ajtó védő gombok, amelyek tengelye legfeljebb 200 mm. Mindkét típus alkalmas az IEC/EN60947 szabvány szerinti szigetelésre.

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Cross Section Max         | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Isolation Voltage Max     | 690                 |
| Jóváhagyások              | CCC, EAC, UL        |
| Kiszerezés                | 1 pc                |
| Magnetic tripping         | 13 x I <sub>n</sub> |
| Max. meghúzási nyomaték   | 4,5                 |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C               |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 70 °C               |
| Megszakítókapacitás       | 50 kA               |
| Min. tárolási hőmérséklet | -50 °C              |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -20 °C              |
| Power loss max            | 20 W                |
| Power loss min            | 7 W                 |
| Tömeg                     | 1 kg                |

