



MOTORVÉDŐ KAPCSOLÓ 34-100 A

SM3R9000

Motorvédo kapcsoló 70-90A



- 34-100 A
- Átfogó sorozatok
- Felszerelés DIN sínre alt. csavarral



TERMÉKLEÍRÁS

A motorvédő kapcsolót elsősorban túlterhelés és rövidzárlat elleni védelemként használják motoralkalmazásokban. Az SM2R és SM3R sorozat állítható tartományokkal rendelkezik 34-100 A-tól 2 különböző méretben, egészen 45 kW-ig 400-nál, V.De kioldásjelzővel és gombbal rendelkezik, amely lakattal zárható OFF állásban, mint alapfelszereltség szerint ezeken a típusokon. Kettős terhelésű csatlakozások, és olyan tartozékok, mint a kiegészítő csatlakozók, az alulfeszültség-ravaszok és a söntök ravaszai. Ezen kívül vannak zárható ajtó vödör gombok, amelyek tengelye legfeljebb 200 mm. Mindkét típus alkalmas az IEC/EN60947 szabvány szerinti szigetelésre.

MŰSZAKI ADATOK

Cross Section Max	50 mm ²
Isolation Voltage Max	690
Jóváhagyások	CCC, EAC, UL
Kiszerezés	1 pc
Magnetic tripping	13 x I _n
Max. meghúzási nyomaték	6
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Megszakítókapacitás	50 kA
Min. tárolási hőmérséklet	-50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Power loss max	38 W
Power loss min	10 W
Tömeg	2,2 kg

