



## KONTAKTOROK 40-80A

BF4000A024

Kontaktor 18,5 kW/40 A 3 pólusú, 24 V AC



- 18,5-45 kW
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3 pólusú

### TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtélemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ez az új, 40 A-tól 80 A-ig terjedő kontaktor-sorozat vékony kialakítású, mindössze 55 mm szélességgel rendelkezik, és azonos méretű, függetlenül a tekercs váltakozó áramú vagy dc feszültségétől. Ne feledje, hogy az egyenáramú változatok elektronikus tekercsrel rendelkeznek, és mind a váltakozó áramon, mind az egyenáramú, széles feszültségtartományban működnek.

### MŰSZAKI ADATOK

Breaking capacity AC3	18,5 kW
Breaking capacity AC3	40 A
Felvett teljesítmény	2,3 W
Felvett teljesítmény	15 VA
Jóváhagyások	CCC, CE, CSA, RoHS, UL
Kapcsolási kapacitás, AC1	70 A
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-60 °C
Névleges feszültség	1000 V
Operating temperature from	-50 °C
Operating temperature to	70 °C
Oszlopok száma	3
Switching Power AC Coil	210 VA
Tekercsfeszültség, AC	24 V AC

