



## KONTAKTOROK 40-80A

BF5000A024

Kontaktor 22 kW/50 A 3 pólusú, 24 V AC



- 18,5-45 kW
- 40-80A (AC3)
- 70-115A (AC1)
- 3 pólusú



### TERMÉKLEÍRÁS

A kontaktort elsősorban 3 fázisú motorok, AC-3 terhelések működtetésére használják, de például fűtélemek, AC-1 terhelés vezérlésére is alkalmazzák. Ez az új, 40 A-tól 80 A-ig terjedő kontaktor-sorozat vékony kialakítású, mindössze 55 mm szélességgel rendelkezik, és azonos méretű, függetlenül a tekercs váltakozó áramú vagy dc feszültségétől. Ne feledje, hogy az egyenáramú változatok elektronikus tekercsrel rendelkeznek, és mind a váltakozó áramon, mind az egyenáramú, széles feszültségtartományban működnek.

### MŰSZAKI ADATOK

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Breaking capacity AC3      | 22 kW                  |
| Felvett teljesítmény       | 2,3 W                  |
| Felvett teljesítmény       | 15 VA                  |
| Jóváhagyások               | CCC, CE, CSA, RoHS, UL |
| Kapcsolási kapacitás, AC1  | 90 A                   |
| Max. tárolási hőmérséklet  | 80 °C                  |
| Min. tárolási hőmérséklet  | -60 °C                 |
| Névleges feszültség        | 1000 V                 |
| Operating temperature from | -50 °C                 |
| Operating temperature to   | 70 °C                  |
| Oszlopok száma             | 3                      |
| Switching Power AC Coil    | 210 VA                 |
| Switching Power DC Coil    | 125 W                  |
| Tekercsfeszültség, AC      | 24 V AC                |

