



JELZŐ TÁBLÁK

Jelölő keret & betét





LIA9-315


FELIRATLEMEZ, KICSI "RESET" ("VISSZAÁLLÍTÁS")


- Standard vagy széles keret
- 5 színű jelölés
- Opció egyedileg készített felíratra
- Opció iker érintő fejre



TERMÉKLEÍRÁS

Kis táblatartó	Nagy táblatartó	Táblatartó kerettel	Táblatartó többfunkciós gombhoz
			
LIAx táblához	LIBx táblához	LIAx táblához	LIAx táblához
			
LWP3	LWG3	LWP4	LWP2
E3756429	E3756426	E3756430	E3756428

Típus	Méreték	Megnevezés	Alumínium	Fehér	Vörös	Fekete	Áttetsző
		2 soros 13 betű soronként	LIA9	LIA5	LIA1	LIA3	LIA7
		E-szám	E3756399		E3756396	E3756397	3756398
		2 soros 18 betű soronként	LIB9	LIB5	LIB1	LIB3	LIB7



E-szám

E3756403

E3756400

E3756401

3756402

Standard szöveg/szimbólumkódok

Standardtext							
Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod	Text	Kod
Alarm	521	Hand - 0 - Auto	591	Power On	330	Start	301
Auto	513	Hand - Auto	583	Raise	307	Stop	302
Close	314	Jog	328	Reset	315	Tripped	3327
Down	336	Lower	308	Reverse	306	Up	335
Fast	310	Off	304	Run	327	0 - I	081
Forward	305	On	303	Running	3326	0 - I - Start	093
Hand	524	Open	313	Slow	309	I - 0 - II	091

Standardsymboler ISO/DIN

Beskrivning	Symbol	Kod
Rak förtöppande rörelse ISO 1		A01
Återvändande rak rörelse ISO 5		A05
Rotérande förtöppande rörelse medurs ISO 74/DIN 100		A07
Rotérande förtöppande rörelse moturs ISO 78		B07
Frånst ISO 16		A16
Värdeökning ISO 28		A28
Värdeminskning ISO 29		A29
Justerbar ISO 62		A62
Kölmma ihop, pressa ISO 63A		A63
Kölmma ihop, pressa ISO 63B		B63

Beskrivning	Symbol	Kod
Frigöra, lossa ISO 64A		A64
Frigöra, lossa ISO 64D		B64
Bromsa ISO 65		A65
Frigöra broms ISO 66		A66
Automatisk cykel (eller semiautomatisk) ISO 67		A67
Manuell kontroll ISO 68		A68
<<ON>> Söta strömkrets ISO 69		A69
<<STOP>> Öppna strömkrets ISO 70		A70
ON/OFF söta + öppna strömkrets ISO 71		A71
Söta strömkrets, manuell input ISO 72/ DIN 168		A72

Beskrivning	Symbol	Kod
Gripa ISO 74/ DIN 46		A74
Släppa ISO 75/ DIN 45		A75
Varning, pågående kraft ISO 80/DIN 45		A82
Huvudbrytare ISO 94		A94
Smörjmedelstykke ISO 101		C01
Belysning ISO 102/ DIN 139		C02
Rundmörkning ISO 107/DIN 175		C07
Båla ISO 108/ DIN 264		C08
Sug ISO 109/ DIN 264		C09
Iljudl Alarm DIN 155		D01

Tillägg standardsymboler

B01	E01	F01	B62	E62	F62	003	004	005

MŰSZAKI ADATOK

Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó párás meleg

IEC 60068-2-3

Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg

IEC 60068-2-30

Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő

IEC 60068-2-52

Jóváhagyások

UL 508, CSA 22.2, BV, CB, CE

Max. tárolási hőmérséklet

70 °C

Max. üzemi hőmérséklet

70 °C

Min. tárolási hőmérséklet

-40 °C

Min. üzemi hőmérséklet

-25 °C

Szín

Szürke

[illegible]