



## VEZÉRLŐ DOBOZOK, KOMPLETT

Elindítva vagy megállítva

LBX130012

Vezérlőszekrény,, Reset funkció, kék nyomógomb,  
világító 12–24 V AC/DC 1 NO blokkal

- IP66
- IK07



### TERMÉKLEÍRÁS

A tokozatok különböző funkciókkal vannak felszerelve.

Az itt bemutatott, különböző felszerelésekkel ellátott tokozatok csak egy kis hányadát képezik a kapható választéknak, tehát csak néhány alapmodellről van szó. A szerelt tokozatok és funkcióik alkalmazásonként változóak. Nagy tapasztalatunk van tehát abban, hogy a Baco tokozatok választékában található termékeket az ügyfelek igényeire szabjuk. A kis sorozatoktól a nagyokig mindent biztosítunk.

A nyomó- és forgógomboktól, vészleállítótól kezdve mindent „testre szabunk”, sőt, a tokozaton vagy gombokon is elhelyezünk szövegeket és szimbólumokat.

Ha további tájékoztatásra van szüksége, vegye fel velünk a kapcsolatot, és közösen minden problémára megtaláljuk a megoldást.

Természetesen a különálló alkatrészek rendelése sem probléma, és ezeket Önök is fel tudják szerelni.

### MŰSZAKI ADATOK

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás típusa                                       | Zárósapka nélkül: 0,5–2x2,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték.<br>Zárósapkával: 0,5–2x1,5 mm <sup>2</sup> egyeres vezeték vagy többeres vezeték. (Az érintkezőblokk minden csatlakozására érvényes) |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg    | IEC 60068-2-3                                                                                                                                                                                                           |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – ciklikus nyirkos meleg | IEC 60068-2-30                                                                                                                                                                                                          |
| Éghajlattal szembeni ellenállás – tengeri levegő         | IEC 60068-2-52                                                                                                                                                                                                          |
| Érintkezés típusa                                        | 1 NO                                                                                                                                                                                                                    |
| IP-osztály                                               | IP66                                                                                                                                                                                                                    |
| Jóváhagyások                                             | BV, CB, CE, CSA 22.2, UL 508                                                                                                                                                                                            |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Kábelbemenet              | 2xM16/M20      |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C          |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 70 °C          |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C         |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C         |
| Szín                      | Kék            |
| Tokozat színe             | Szürke, Fekete |
| Védelmi osztály           | II             |
| Ütésállóság               | IK05, IK07     |

