



EGYRÉSZES JELZŐFÉNYEK

Komplett Pilot fény beépített LED-del

L20SC40M

LED egydarabos őrfény, 130 V AC/DC, sárga



- IP66 / IP69K
- 12-24V, 115V, 230V ac/dc
- Kompakt 37.2 mm panel mögötti mélység
- Hosszú élettartam, akár 100,000 h
- Alacsony energiafogyasztás

TERMÉKLEÍRÁS

Az L20SC BACO jelzőlámpa robusztus, de modern megjelenésű.

Ez a kompakt jelzőlámpa könnyen felszerelhető, és nagyon egyszerű és könnyen hozzáférhető csavarkötéssel rendelkezik a foglalat alján.

Az L20SC BACO jelzőlámpa nagy ütésállóságának és védelmi osztályának (IP) köszönhetően az erős igénybevételű, ipari környezetekben is használható, akár csak az egyszerűbb és alacsonyabb igénybevételű környezetekben, ahol a kialakítás jobb felhasználhatóságot tesz lehetővé.

A jelzőlámpa beltérben és kültéren egyaránt használható.

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Csavarkötés. Max. meghúzási nyomaték 1,2 Nm. Pólusfüggetlen.
Éghajlattal szembeni ellenállás – állandó páras meleg	IEC 60068-2-3
Élettartam a névleges tápfeszültségen (25 °C)	50000 h
Felvett teljesítmény	5.2 mA
Frekvencia	50/60 Hz
Jóváhagyások	BV, CB, CCC, CE, REACH, RoHS, UL
LED feszültségtűrése	±10%
LED tápfeszültsége	130V ac/dc
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Meghúzási nyomaték	Rögzítőcsavarok: 1,2 Nm. Szerelőanya: 3 Nm.
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Névleges lökfeszültség-állóság, Uimp (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	4 kV

Névleges szigetelési feszültség, U _i	300 V
Panel mögötti mélység	37,2 mm
Szélesség	30 mm
Szín	Sárga
Tömeg	19 g
Védelmi osztály	II
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP69, IP69K, NEMA Type 4X, NEMA Type 12, NEMA Type 13
Védettségi osztály, panel hátulja	IP20
Ütésállóság	IK05

