



BERNSTEIN CT MŰANYAG HÁZ

2540000

Polikarbonát tokozat, CT541 (82 X 80 X 55)

- Polykarbonát /ABS
- Halogén
- Könnyen kezelhető
- Átlátszó borítással kapható
- Magas védelmi osztály IP65




TERMÉKLEÍRÁS

Hőmérséklet-tartomány

-40 °C és +80 °C között ellenálló neoprén
alapsomagolásban. -40 °C és +120 °C között
szilikonsomagolásban (csak polikarbonát)

Oldalmegadás lyukasztáshoz



Műanyag (ABS+PC) Teljesen öntött műanyag tokozat világosszürke (RAL 7035) alapszínben.

Más szín rendelése esetén az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

CT50x-CT68x.	1000 db.
CT72x-CT86x	500 db.
CT87x-CT89x.	300 db.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Polikarbonát
Fedél	Szürke
IP-osztály	IP66
Leírás	Sima oldalak
Magasság	80 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Mélység	55 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szélesség	82 mm
Szín	Szürke RAL 7035

Enclosure incl. seals			
PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C	
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
Enclosure incl. seals			
PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C	
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C	
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C	