



BERNSTEIN CT MŰANYAG HÁZ

3780000

ABS tokozat CT782 (200X120X90)

- Polykarbonát /ABS
- Halogén
- Könnyen kezelhető
- Átlátszó borítással kapható
- Magas védelmi osztály IP65




TERMÉKLEÍRÁS

Hőmérséklet-tartomány

-40 °C és +80 °C között ellenálló neoprén
alapsomagolásban. -40 °C és +120 °C között
szilikonsomagolásban (csak polikarbonát)

Oldalmegadás lyukasztáshoz



Műanyag (ABS+PC) Teljesen öntött műanyag tokozat világosszürke (RAL 7035) alapszínben.


Más szín rendelése esetén az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

CT50x-CT68x.	1000 db.
CT72x-CT86x	500 db.
CT87x-CT89x.	300 db.

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	ABS műanyag
Fedél	Szürke
IP-osztály	IP66
Leírás	Sima oldalak
Magasság	120 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Mélység	90 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szélesség	200 mm
Szín	Szürke RAL 7035



Enclosure incl. seals

PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C

Enclosure incl. seals

PUR-Seal (Standard)	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
CR-seal	-30°C to +80°C	-30°C to +80°C
Silicone foam seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
Silicone full seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C
EPDM-seal	-35°C to +100°C	-35°C to +80°C
HF/EMC-seal	-40°C to +100°C	-40°C to +80°C