



## ALUMÍNIUM HÁZ

1270000

Alumíniumtokozat CA270 (160X160X90)

- Alumínium
- Tartós neoprén tömítőanyag
- Magas védelmi osztály, IP66
- IP66/67



### TERMÉKLEÍRÁS

#### Hőmérséklet-tartomány


-40 °C és +80 °C között neoprén alapcsomagolásban

-50 °C és +130 °C között szilikoncsomagolásban (lásd a tartozékot)


Nagy frekvenciával szembeni védelem az alumíniumburkolatokon HF-tömítés formájában kapható.



Az EExelIT6 és EExel[ia]ICT6, valamint TÜV 03 AT EX 2136 szerint engedélyezve

Oldalmegadás  
lyukasztáshoz

Az alumíniumburkolatok lakkozásának alapszíne: ezüstszürke (RAL 7001). \* A Bernstein az alábbi színeket tudja még biztosítani kisebb mennyiségben.  
. Szállítási idő megállapodás szerint.

|                                                                                     |                  |                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  | *1004 (guldgul)  |  | 7016 (antrasitgrå)   |
|  | 1018 (zinkgul)   |  | 7032 (kiselgrå)      |
|  | 2004 (orange)    |  | 7036 (platinagrå)    |
|  | 3016 (korallröd) |  | 7042 (trafikgrå)     |
|  | 5009 (asurblå)   |  | 9005 (svart)         |
|  | 5015 (himmelblå) |  | 9006 (vit aluminium) |
|  | 7001 (silvergrå) |  | 9010 (vit)           |

#### Az egyes színekből rendelhető minimális mennyiségek:

|             |       |
|-------------|-------|
| CA020-CA080 | 20 db |
| CA100-CA190 | 10 db |
| CA210-CA310 | 10 db |
| CA330-CA480 | 5 db  |

#### A többi RAL-színre az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

|             |        |
|-------------|--------|
| CA020-CA080 | 100 db |
| CA100-CA190 | 50 db  |
| CA210-CA310 | 25 db  |
| CA330-CA480 | 10 db  |

MŰSZAKI ADATOK

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Anyag                  | Alumínium       |
| Fedél                  | Szürke          |
| IP-osztály             | IP66            |
| Leírás                 | Sima oldalak    |
| Magasság               | 160 mm          |
| Max. üzemi hőmérséklet | 80 °C           |
| Mélység                | 90 mm           |
| Min. üzemi hőmérséklet | -40 °C          |
| Szélesség              | 160 mm          |
| Szín                   | Szürke RAL 7001 |

