



ALUMÍNIUM HÁZ

1460000

Alumíniumtokozat CA460 (402X310X180)

- Alumínium
- Tartós neoprén tömítőanyag
- Magas védelmi osztály, IP66
- IP66/67



TERMÉKLEÍRÁS

Hőmérséklet-tartomány


-40 °C és +80 °C között neoprén alapcsomagolásban

-50 °C és +130 °C között szilikonsomagolásban (lásd a tartozékot)


Nagy frekvenciával szembeni védelem az alumíniumburkolatokon HF-tömítés formájában kapható.



Az EExelIT6 és EExel[a]ICT6, valamint TÜV 03 AT EX 2136 szerint engedélyezve

Oldalmegadás
lyukasztáshoz

Az alumíniumburkolatok lakkozásának alapszíne: ezüstszürke (RAL 7001). * A Bernstein az alábbi színeket tudja még biztosítani kisebb mennyiségben.
. Szállítási idő megállapodás szerint.

	*1004 (guldgul)		7016 (antrasitgrå)
	1018 (zinkgul)		7032 (kiselgrå)
	2004 (orange)		7036 (platinagrå)
	3016 (korallröd)		7042 (trafikgrå)
	5009 (asurblå)		9005 (svart)
	5015 (himmelblå)		9006 (vit aluminium)
	7001 (silvergrå)		9010 (vit)

Az egyes színekből rendelhető minimális mennyiségek:

CA020-CA080	20 db
CA100-CA190	10 db
CA210-CA310	10 db
CA330-CA480	5 db


A többi RAL-színre az alábbi minimális mennyiségek érvényesek. Szállítási idő megállapodás szerint.

CA020-CA080	100 db
CA100-CA190	50 db
CA210-CA310	25 db
CA330-CA480	10 db

MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Alumínium
Fedél	Szürke
IP-osztály	IP66
Leírás	Sima oldalak
Magasság	310 mm
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Mélység	180 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szélesség	402 mm
Szín	Szürke RAL 7001

Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible



Enclosure incl. seals		
PUR-seal (standard)	-30°C to +80°C	with standard coating
CR-seal	-30°C to +80°C	with standard coating possible
Silicone foam seal	-60°C to +130°C	without standard coating possible
Silicone full seal	-60°C to +200°C	without standard coating possible
EPDM-seal	-35°C to +100°C	without standard coating possible
HF/EMC-seal	-55°C to +125°C	without standard coating possible