



UF40.241  
Buffer Module 24V dc I/P 24V dc 40A O/P

**PULS**



## TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Charging The Battery Type</b>	0,6 A
<b>Efficiency</b>	99 %
<b>Élettartam</b>	189 000 h @ 40 °C, stand-by mode
<b>Input Current During Charging Of Aggregates</b>	0,6 A
<b>Input Voltage From The Unit</b>	24 V DC
<b>IP-osztály</b>	IP20
<b>Jóváhagyások</b>	CB, CE, CSA, CSA US, UL
<b>Magasság</b>	124 mm
<b>Mélység</b>	142 mm
<b>MTBF (IEC 61709)</b>	2 114 000 h @ 40 °C, stand-by mode
<b>Output current at 24 V dc</b>	40 A
<b>Output Current During Normal Operation Via The Unit Max</b>	40 A
<b>Output Current In Buffer Mode Max</b>	40 A
<b>Output Voltage At Buffering</b>	22,5 V DC
<b>Output Voltage Normal Operation</b>	24 V DC

Ripple, max	200 mV pp
Szélesség	64 mm
Temperature Range Without Derating From	-25 °C
Temperature Range Without Derating To	70 °C
Type Power Supply	Buffer Module
Tömeg	1,04 kg
Védőanyag	Alumínium
Voltage Level Of Activation Of The Buffer Module	22,5 V DC

