



## S50-PA - EGYEMES M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

S50-PA-2-G00-XG

952001190 M18 Áthaladásérzékelő emitter, 2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű rögzítéshez
- PNP vagy NPN kimenet



### TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	Nem
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Min. távolság</b>	0 mm
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-25 °C
<b>Reakcióidő</b>	2 ms
<b>Tápfeszültség</b>	10-30 V DC
<b>Test anyaga</b>	PBT
<b>Type of light</b>	LED
<b>Tömeg</b>	75 g

