



S50-PR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

M18 fotocella műanyag házzal

S50-PR-5-G00-XG
952001220 M18 Áthaladásérzékelő emitter, radiális,
M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű beépítésre
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Nem
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C

Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	PBT
Type of light	LED
Tömeg	25 g

