



## S50-PR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

M18 fotocella műanyag házzal

S50-PR-2-B01-PP  
952001030 M18 Polarizált prizmás fénysorompó,  
radiális, PNP, 2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Sík oldalak az egyszerű beépítésre
- PNP vagy NPN kimenet



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Elektromos csatlakozás    | Kábel, 2 m                                                         |
| Érzékenység beállítása    | Igen                                                               |
| Érzékenység beállítása    | Potenciométer                                                      |
| Fotocellás technológia    | Polarizált fénysorompó                                             |
| Funkció                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol                                |
| IP-osztály                | IP67                                                               |
| Jóváhagyások              | CE, UL                                                             |
| Kábelhossz                | 2000 mm                                                            |
| Kilépés                   | PNP                                                                |
| LED-kijelzés              | Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést |
| LED-kijelzés              | Igen                                                               |
| Lencse anyaga             | PMMA                                                               |
| Light type                | Vörös LED                                                          |
| Max. felvett teljesítmény | 0,035 A                                                            |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                                                              |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                                                              |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Max. távolság             | 4000 mm    |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C      |
| Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C     |
| Min. távolság             | 100 mm     |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C     |
| Reakcióidő                | 0,5 ms     |
| Tápfeszültség             | 10-30 V DC |
| Test anyaga               | PBT        |
| Type of light             | LED        |
| Tömeg                     | 75 g       |

