



## S50-MR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

M18 fotocella fémházzal

S50-MS-5-M03-PP

952021930 M18 Háttérkitakarás, PNP, M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- IP67 Nikkelezett sárgaréz ház
- PNP vagy NPN kimenet



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Elektromos csatlakozás    | M12, 4 pólusú csatlakozó                                           |
| Érzékenység beállítása    | Igen                                                               |
| Érzékenység beállítása    | Teach In                                                           |
| Fotocellás technológia    | Háttérkitakarás                                                    |
| Funkció                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol                                |
| IP-osztály                | IP67                                                               |
| Jóváhagyások              | CE, UL                                                             |
| Kilépés                   | PNP                                                                |
| LED-kijelzés              | Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést |
| LED-kijelzés              | Igen                                                               |
| Lencse anyaga             | PMMA                                                               |
| Light type                | Vörös LED                                                          |
| Max. felvett teljesítmény | 0,03 A                                                             |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                                                              |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                                                              |
| Max. távolság             | 100 mm                                                             |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                |
| Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C               |
| Min. távolság             | 50 mm                |
| Min. üzemi hőmérséklet    | -25 °C               |
| Reakcióidő                | 1 ms                 |
| Tápfeszültség             | 10-30 V DC           |
| Test anyaga               | Nikkelezett sárgaréz |
| Type of light             | LED                  |
| Tömeg                     | 75 g                 |

