



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - BEÁGYAZOTT KÁBEL

M18 Fotocella, 40mm műanyagház

S15-PA-2-C00-PK

952301021 M18 Tárgyreflexió, rövid, PNP, 2 m kábel

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Rövidmenetes tokozat
- PNP vagy NPN kimenet





TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	Kábel, 2 m
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Tárgyreflexió, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kábelhossz	2000 mm
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	100 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C

Min. távolság	10 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	1 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	55 g



S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown 1 + + 12 ... 30 V DC
 White 2 Light/Dark
 Black 4 Output
 Blue 3 0V

S15-...G00

BROWN 1 + +12 ... 30 V DC
WHITE 2 Test +
BLACK 4 Test -
BLUE 3 0V

S15-...A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+	+ 12 ... 30 V DC
White	2		Light/Dark
Black	4		Output
Blue	3	-	0V

S15-...G00

BROWN 1 + + 12 ... 30 V DC
WHITE 2 Test +
BLACK 4 Test -
BLUE 3 - 0V