



S15 - M18 FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ - BEÁGYAZOTT KÁBEL

M18 Fotocella, 40mm műanyagház

S15-PA-3-C10-PK
952301141 M18 Tárgyreflexió, közepes, PNP, M12
huzalkivezetés

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- Rövidmenetes tokozat
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó, huzalkivezetéssel
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Tárgyreflexió, közelségi
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP
LED-kijelzés	Sárga LED jelzi a kimenetet, zöld LED jelzi a megfelelő érzékelést
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	350 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	10 mm

