S15 - M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR - ROZSDAMENTES ACÉL

M18 fotocella, rozsdamentes 316L

S15-NA-5-G01-XG
952301440 M18 Áthaladásérzékelő emitter, rozsdamentes acél, M12 csatlakozó



- M18 hengeres ház
- M12 csatlakozó
- Rozsdamentes acél
- PNP vagy NPN kimenet

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	–
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő emitter
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP69K
Jóváhagyások	CE, UL
LED-kijelzés	Zöld LED jelzi a tápfeszültséget
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,025 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C

Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	12-30 V DC
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Tömeg	40 g



S15-…A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+ 12 ... 30 V DC
White	2	Light/Dark
Black	4	Output
Blue	3	0V

S15-…G00

BROWN	1	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2	Test +
BLACK	4	Test -
BLUE	3	0V



S15-…A00/B00/C00/C10/F00

Brown	1	+ 12 ... 30 V DC
White	2	Light/Dark
Black	4	Output
Blue	3	0V

S15-…G00

BROWN	1	+ 12 ... 30 V DC
WHITE	2	Test +
BLACK	4	Test -
BLUE	3	0V

