



S62 - KOMPAKT FOTOELEKTROMOS ÉRZÉKELŐ

Standard érzékelő

S62-PL-5-M01-NN
956211120 Háttérkitakarás, lézer, 30–300 mm, NPN,
M12 csatlakozó

- Nagy pontosságú LED vagy Laser kibocsátás
- Standard 50 x 50 méret
- Beágyazott kábel vagy M12 forgatható csatlakozó
- PNP, NPN, PNP/NPN vagy SPDT relé kimenet
- Háttérvilágítás






TERMÉKLEÍRÁS



MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	18 x 50 x 50
Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Fotocellás technológia	Háttérkitakarás
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA, Polikarbonát
Light type	Vörös lézer
Max. felvett teljesítmény	0,04 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	150 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C

Min. távolság	30 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,14 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Tömeg	40 g



- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output



- A Output status LED
- B Stability LED or Power ON LED (laser vers.)
- C Timer adjustment trimmer
- D Distance adjustment trimmer
- E Geared numeric scale
- F M12 connector output
- G Cable output