



## S50-MA - EGYENES M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

M18 fotocell fémházzal

S50-MA-5-C10-NN

952021680 M18 Rövid tárgyreflexiós közelségi, fém,  
NPN, M12 csatl.

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- IP67 Nikkelezett sárgaréz ház
- PNP vagy NPN kimenet



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Elektromos csatlakozás    | M12, 4 pólusú csatlakozó            |
| Érzékenység beállítása    | Nem                                 |
| Fotocellás technológia    | Tárgyreflexiós, közelségi           |
| Funkció                   | Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol |
| IP-osztály                | IP67                                |
| Jóváhagyások              | CE, UL                              |
| Kilépés                   | NPN                                 |
| LED-kijelzés              | Igen                                |
| Lencse anyaga             | PMMA                                |
| Light type                | IR LED                              |
| Max. felvett teljesítmény | 0,035 A                             |
| Max. kimeneti áram        | 0,1 A                               |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C                               |
| Max. távolság             | 100 mm                              |
| Max. üzemi hőmérséklet    | 55 °C                               |
| Min. tárolási hőmérséklet | -25 °C                              |

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Min. távolság          | 0 mm                 |
| Min. üzemi hőmérséklet | -25 °C               |
| Reakcióidő             | 0,5 ms               |
| Tápfeszültség          | 10-30 V DC           |
| Test anyaga            | Nikkelezett sárgaréz |
| Type of light          | LED                  |
| Tömeg                  | 60 g                 |

