



S50-MR - 90° M18 FOTOELEKTROMOS SZENZOR

M18 fotocella fémházzal

S50-MR-5-F01-NN
952021800 M18 Áthaladásérzékelő vevő, fém, NPN,
M12 csatlakozó

- M18 hengeres ház
- Beágyazott kábel vagy M12 csatlakozó
- IP67 Nikkelezett sárgaréz ház
- PNP vagy NPN kimenet



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Elektromos csatlakozás	M12, 4 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Fotocellás technológia	Áthaladásérzékelő vevő
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	NPN
LED-kijelzés	Igen
Lencse anyaga	PMMA
Light type	IR LED
Max. felvett teljesítmény	0,03 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	20000 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C

Min. távolság	0 mm
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Reakcióidő	2 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Type of light	LED
Tömeg	60 g

